

GX™

Det uundværlige malerværktøj
til professionelle



FORDELE TIL DEN PROFESSIONELLE

- Perfekt til både renoveringsopgaver og maling af nybyggede huse
- Bliv færdig med hvert eneste projekt, hver eneste dag, takket være det hurtige ProXChange™-system til udskifning af farvesektionen
- Kompakt, let og nem at bruge

GX™

Det uundværlige malerværktøj til professionelle

Med GX™-serien af airless-anlæg giver Graco professionelle malere fordelene ved AIRLESS-maling:

➤ **HURTIGHED OG EFFEKTIVITET:**

Bliv hurtigere færdig med opgaverne

➤ **JÆVN PÅFØRSEL:**

Påfør et jævnt lag maling på en hvilken som helst overflade

➤ **BEDRE FINISH:**

Efterlader ikke striber, sådan som en rulle eller en pensel gør det

➤ **NEM HÅNTERING:**

Tag anlægget med, overalt hvor du er

Har du endnu ikke selv haft mulighed for at opleve fordelene ved airless-sprøjtning? Så har du chancen nu!

"Et rigtigt airless-anlæg til professionelle har aldrig været så billigt."

Hvis du ikke har været helt overbevist om, at det vil være en god ide at skifte dine ruller og pensler ud med airless-udstyr, har vi nu gjort beslutningen nemmere for dig! Gracos GX™-serie har et innovativt design, der giver dig mulighed for at tage det første skridt ind i vores verden af airless-anlæg til sprøjtning – med en begrænset investering.

Maler du allerede med airless? Så ved du allerede, at du kan klare opgaverne hurtigere, samtidig med at du opnår en bedre finish ... Det, vi KAN fortælle dig, er, at du med Gracos GX™-serie nu kan få glæde af alle de velkendte fordele på endnu flere opgaver!

Hvorfor nøjes med at bruge airless til udendørs opgaver eller til større kommercielle projekter? Hvorfor ikke bruge airless til renoveringsopgaver indendørs også? Kom i gang nu med vores GX™ Airless-anlæg, der:

- stadigvæk er det professionelle udstyr, du er vant til, men i en mere kompakt udgave, der er nemmere at bære
- er designet til at give alle fordelene, til en pris, der aldrig er set lavere
- er perfekt til påføring af farve nummer to og øger din produktivitet på små arbejdsområder



ProX™ Power-stempelanlæg

- Fremragende holdbarhed og lang levetid
- Eksklusiv skræbepude, der er smurt i hele levetiden, hvilket giver vedligeholdelsesfri drift
- Modulopbyggede anlægskomponenter sikrer nem vedligeholdelse

Fleksibel, gennemsigtig slange

Nem at bruge og rengøre. Påfør vand eller opløsningsmiddelbaseret maling direkte fra beholdere med 1-30 liter.



Praktisk drypkop

Fjerner risikoen for malingpletter.



Professionel SG3™-pistol
med RAC X™-dyse og 15 m slange.

Konstruktion med direkte nedsænkning

Suger malingen op direkte fra malerspanden.



Nem at bære

Det er nemt at bære anlægget med dig rundt



GRACO



Beholder (5,7 liter) – aftages uden værktøj

- Perfekt til små mængder
- Låg medfølger, så du kan bære anlægget uden at spilde



Gør dit GX-anlæg til det optimale malerværktøj til renoveringer

JetRoller™

Udvid dit anlæg


Brug din foretrukne rulle, og kombiner rullepåføring og sprøjtning. Udvid dit anlæg ved hjælp af JetRoller-systemet, og minimer påføringstiden ved at kombinere rullepåføring og sprøjtning i én proces.

Fordele:

- Bruger rulleoverflader på 18 og 25 cm, der er almindeligt tilgængelige
- Få afsluttet store projekter på den halve tid i forhold til traditionelle metoder
- Mindre sprøjtstøv
- Du skal ikke længere strække dig
- Du skal ikke længere dyppe rullen i spanden


I sættet medfølger en aftagelig letvægtsrulleramme, 50 cm forlænger, CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol, sprøjtedyse og dyseholder.

Professionel FTx™-E-pistol
med RAC X™-dyse og 7,5 m slange




Justerbar trykregulering

Giver dig mulighed for at bruge rullepåføring eller sprøjtning med en bred vifte af materialer.



PushPrime™

Sikrer dig hurtig opstart hver gang – løser fastsiddende indgangskonventiler i tilfælde af opstartsproblemer.



Manometer

Professionelt oliefyldt manometer.

ProXChange™-system til udskiftning af farvesektionen

Hurtig og nem reparation af farvesektionen

Det kræver kun fire nemme trin at afmontere og udskifte farvesektionpatronen:

- Farvesektionen afmonteres uden brug af værktøj
- Løft bare dækslet, og tag farvesektionen ud




Skub og løft for at åbne adgangsdækslet



Udtag farvesektionen



Brug rammeseksantfittingen til at løsne farvesektionen og afmontere patronen



Monter den nye patron, og sæt farvesektionen på plads igen

PROXCHANGE



! TIP

Reservefarvesektion

Undgå spildtid ved altid at have en reservefarvesektion klar til udskiftning!

GX™

Det uundværlige malerværktøj til professionelle

Tekniske specifikationer

Alle anlæg leveres komplet og klar til sprøjtning:

Modelnavn:	GX™ FF	GX™ 21
Varenumre: til EURO-version (230 V)	CEE VDO-ledning / 17G184	CEE VDO-ledning / 17G183
til Multicord-version (230 V)	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218
Maks. arbejdstryk - bar	207 bar	207 bar
Maks. dysestørrelse - 1 pistol	0,019"	0,021"
Maks. malingflow - lpm/(gpm)	1,5 / (0,38)	1,8 / (0,47)
Rammedesign	Beholderstativ	DI-stativ
Sugesystem	5,7 liter-beholder, tåler opløsningsmiddel	Hvid, tåler opløsningsmiddel
InstaClean™-pumpefilter	Ingen	40 mesh
Slange	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	1/4" x 15 m Duraflex™
Pistol / Dyseholder / Dyse	FTx™-E / RAC X™ / FFA210	SG3™ / RAC X™ / PAA515
Pistolfilter	100 mesh	60 mesh
Pistoltype	2-fingers	4-fingers

Tilbehør

Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge professionelt tilbehør:



Pistoler

- 17J261 FTx™-E-pistol, 2-fingers, med RAC X™ 210-dyse
- 17J910 SG3™-pistol, 4-fingers, med RAC X™ 515-dyse

Filtre

Pistolfilter (til GX™ FF - FTx™-E-pistol)

- 257129 30 mesh, grå
- 287032 60 mesh, sort
- 287033 100 mesh, blå
- 257130 200 mesh, rød

Pistolfilter (til GX™ 21 - SG3™-pistol)

- 218131 60 mesh, sort
- 218133 100 mesh, blå
- 256975 150 mesh, rød

Materialefilter InstaClean™

- 257094 40 mesh, inline-filter



Slanger

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
- 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)

Dyser og dyseholdere

- FFAXXX Grøn RAC X™ Fine Finish-dyse
- PAAXXX Blå RAC X™ professionel airless-dyse
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™, til store overflader
- 246215 RAC X™-dyseholder



Andet

- 17J444 Bærerem
- 17H170 Beholder, 5,7 liter (kun GX™ FF)
- 253574 Pump Armor™, 1 liter, rengøringsvæske



ProXChange™-pumpesæt - komplet farvesektion

- 24Y472 Komplet farvesektion, passer til alle GX-anlæg

JetRoller™-system

med Inline™-pistol

- 24V490 Rulle 18 cm
- 24V491 Rulle 25 cm

uden Inline™-pistol

- 24V492 Rulle 18 cm
- 24V493 Rulle 25 cm



CleanShot™ RAC X™-stangpistol

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

Ruller med InLine™-pistol

- 6880095 Udendørs, 30 cm fast
- 098084 Udendørs, 90-180 cm teleskop
- 098085 Udendørs, 45-90 cm teleskop
- 245397 Indendørs, 50 cm fast

RAC X™-dyseforlængere

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 232123 1 m Heavy Duty-rør
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

Forslange (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m



ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
- 24W755 230 V, IEC320, multicord



Dette dokument – dvs. både tekst og illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tlf.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco BVBA 300735DA (rev.B) 03/16 Trykt i Europa.

Alle andre varemærker eller produktnavne anvendes i identifikationsøjemed. Disse varemærker tilhører deres respektive ejere.

