

Sikkerhedsdatablad

Hagmans Golvfärg EP-V komp A

Erstatter dato: 24-08-2020

Revisionsdato: 26-04-2022

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Hagmans Golvfärg EP-V komp A

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Maling. tokomponentsystem Epoxy.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Firma: Hagmans Nordic AB
Adresse: Box 112
Post nr.: 511 10
By: Fritsla
Land: SVERIGE
E-mail: info@hagmansnordic.com
Telefon: +46(0)320-18900
Hjemmeside: www.hagmans.com

1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit. 2;H319 Aquatic Chronic 2;H411

Væsentligste skadevirkninger: Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2. Mærkningselementer

Piktogrammer



Signalord: Advarsel

Indeholder

Stof: 2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan; Bisphenol F-Epichlorohydrin, reaktionsprodukt. ; oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater; 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol;

H-sætninger

H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P-sætninger

Sikkerhedsdatablad

Hagmans Golvfärg EP-V komp A

Erstatter dato: 24-08-2020

Revisionsdato: 26-04-2022

| | |
|--------------|--|
| P102 | Opbevares utilgængeligt for børn. |
| P273 | Undgå udledning til miljøet. |
| P280 | Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. |
| P302/352 | VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. |
| P305+351+338 | VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| P310 | Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. |
| P501 | Indeholdt/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. |

Supplerende oplysninger

EUH205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

VOC: Dette produkt indeholder max. 140 g VOC/l. Grænseværdien er 140 g VOC/l (kat.A/j)

2.3. Andre farer

Indeholder biocidprodukter: C(M)IT/MIT (3:1) Kan udløse allergisk reaktion.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

| Stof | CAS nr./ EC nr./ REACH registreringsnr. | Koncentration | Bemærkninger | CLP-klassificering |
|---|---|---------------|--------------|---|
| 2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl)propan | 1675-54-3 216-823-5 01-2119456619-26 | 30 - 40% | | Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit. 2;H319 Aquatic Chronic 2;H411 C ≥ 5%: Eye Irrit. 2; H319 C ≥ 5%: Skin Irrit. 2; H315 |
| Bisphenol F-Epichlorohydrin, reaktionsprodukt. | 9003-36-5 500-006-8 01-2119454392-40 | 15 - 25% | | Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 2;H411 |
| oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater | 68609-97-2 271-846-8 | 5 - 15% | | Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 |
| 1,2-ethandiol, ethylenglycol, glykol | 107-21-1 203-473-3 01-2119456816-28 | 1% | | Acute Tox. 4;H302 STOT RE 2;H373 |
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol | 126-86-3 204-809-1 01-2119954390-39 | < 0,2% | | Skin Sens. 1;H317 Eye Dam. 1;H318 Aquatic Chronic 3;H412 |
| 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] | 55965-84-9 611-341-5 01-2120764691-48 | < 0,0015% | | Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 2;H310 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1A;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 2;H330 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 C ≥ 0,0015%: Skin Sens. 1A;H317 M (acute): 100 M (chronic): 100 |

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-sætninger.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved ubehag.

Hudkontakt: Fjern straks forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Sikkerhedsdatablad

Hagmans Golvfärg EP-V komp A

Erstatter dato: 24-08-2020

Revisionsdato: 26-04-2022

Øjenkontakt: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

Generelt: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Virker irriterende på huden - kan medføre rødme. Kan fremkalde irritation af øjet. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomer.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Slukningsmidler vælges ud fra den omgivende brand.

Uegnede slukningsmidler: Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ikke brandfarlig, men brandbar.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug åndedrætsværn. Kontamineret slukningsvand sendes til destruktion. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Hold uvedkommende væk. Brug særligt arbejdstøj. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere.

6.4. Henvielse til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddeltpe. Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Ved sammenblanding af to komponenter skal sikkerhedsdatabladene for begge komponenter følges. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Arbejdstilsynet: Bekendtgørelser: Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser: Bilag 10 - Kvalifikationskrav ved arbejde med epoxy og isocyanater

Sikkerhedsdatablad

Hagmans Golvfärg EP-V komp A

Erstatter dato: 24-08-2020

Revisionsdato: 26-04-2022

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Opbevares frostfrit. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen særlige anvendelser udover de i 1.2 identificerede anvendelser.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdi

| Stofnavn | Periode | ppm | mg/m ³ | Fiber/cm ³ | Bemærkninger | Anmærkninger |
|--------------------------------------|---------|-----|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1,2-ethandiol, ethylenglycol, glykol | 8h | 10 | 26 | | E H | |

PNEC

2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan, cas-no 1675-54-3

| Eksposering | Værdi | Vurderingsfaktor | Ekstrapolationsmetode | Bemærk |
|--|---------------|------------------|-----------------------|--------|
| PNEC aqua (ferskvand) | 3 µg/l | | | |
| PNEC aqua (havvand) | 0,3 µg/l | | | |
| PNEC STP (spildevandsbehandling anlæg) | 10 mg/l | | | |
| PNEC sediment | 0,05 mg/kg dw | | | |
| PNEC sediment (ferskvand) | 0,5 mg/kg dw | | | |
| PNEC sediment (havvand) | 0,5 mg/kg dw | | | |
| PNEC aqua (periodevis udledning) | 0,013 mg/l | | | |

Bisphenol F-Epichlorohydrin, reaktionsprodukt. , cas-no 9003-36-5

| Eksposering | Værdi | Vurderingsfaktor | Ekstrapolationsmetode | Bemærk |
|--|---------------------|------------------|-----------------------|--------|
| PNEC STP (spildevandsbehandling anlæg) | 10 mg/l | | | |
| PNEC sediment (ferskvand) | 0,294 mg/kg bw/day | | | |
| PNEC sediment (havvand) | 0,0294 mg/kg bw/day | | | |
| PNEC aqua (ferskvand) | 0,003 mg/l | | | |
| PNEC aqua (havvand) | 0,0003 mg/l | | | |
| PNEC jord | 0,237 mg/kg bw/day | | | |
| PNEC aqua (periodevis udledning) | 0,0254 mg/l | | | |

DNEL- arbejdere

2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan, cas-no 1675-54-3

| Eksposering | Værdi | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
|-------------|-------|------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| | | | | | |

Sikkerhedsdatablad

Hagmans Golvfärg EP-V komp A

Erstatter dato: 24-08-2020

Revisionsdato: 26-04-2022

| Dermal DNEL (akut - /korttidseksposering - systemiske virkninger) | 8,3 mg/kg bw/day | | | | |
|---|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Inhalation DNEL (akut - /korttidseksposering - systemiske virkninger) | 12,3 mg/m ³ | | | | |
| Dermal DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger) | 8,3 mg/kg bw/day | | | | |
| Inhalation DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger) | 12,3 mg/m ³ | | | | |
| Bisphenol F-Epichlorohydrin, reaktionsprodukt. , cas-no 9003-36-5 | | | | | |
| Eksposering | Værdi | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
| Dermal DNEL (akut - /korttidseksposering - lokale virkninger) | 8,3 µg/cm ² | | | | |
| Dermal DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger) | 104,15 mg/kg bw/day | | | | |
| Inhalation DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger) | 29,39 mg/kg bw/day | | | | |

8.2. Eksposeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol:

Undgå kontakt med huden og øjnene. Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller.
Sørg for god udluftning. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.
Arbejdstilsynet: Bekendtgørelser: Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser: Bilag 10 - Kvalifikationskrav ved arbejde med epoxy og isocyanater

Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Personlige værnemidler, hudbeskyttelse:

Brug særligt arbejdstøj.

Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:

Ved direkte hudkontakt brug beskyttelseshandsker. Materiale type: Neoprengummi/ Nitrilgummi.

Personlige værnemidler, åndedrætsværn:

Ikke påkrævet.

Miljøeksposeringskontrol:

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| Parameter | Værdi/enhed |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

Sikkerhedsdatablad

Hagmans Golvfärg EP-V komp A

Erstatter dato: 24-08-2020

Revisionsdato: 26-04-2022

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Produktets tilstand | Væske |
| Farve | Hvid |
| Lugt | Karakteristisk Epoxilugt. |
| Opløselighed | Blandbart med følgende: Vand. |

| Parameter | Værdi/enhed | Bemærkninger |
|--|-------------------------------|---------------------|
| Lugttærskel | Ingen data | |
| Smeltepunkt | Ingen data | |
| Frysepunkt | ~ 0 °C | Vand |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | ~ 100 °C | Vand |
| Antændelighed (fast stof, luftart) | | Ikke relevant. Vand |
| Antændelsesgrænser | | Ikke relevant. |
| Ekspløsningsgrænser | | Ikke relevant. |
| Flammepunkt | > 150 °C | |
| Selvantændelsestemperatur | | Ikke relevant. |
| Dekomponeringstemperatur | Ingen data | |
| pH i opløsning | 8 - 9 | |
| pH koncentrat | Ingen data | |
| Kinematisk viskositet | Ingen data | |
| Viskositet | Ingen data | |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand | Ingen data | |
| Damptryk | Ingen data | |
| Massefylde | 1000 - 1100 kg/m ³ | |
| Relativ massefylde | Ingen data | |
| Dampmassefylde | Ingen data | |
| Relativ massefylde (mættet luft) | Ingen data | |
| Partikelkarakterisering | Ingen data | |

9.2. Andre oplysninger

| Parameter | Værdi/enhed | Bemærkninger |
|-------------------------|-------------|------------------|
| Fordampningshastighed | | Ikke relevant. |
| Ekspløsnings egenskaber | | Ikke eksplosivt |
| Oxiderende egenskaber | | Ikke oxiderende. |

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen kendte data.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgås

Opbevares frostfrit.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer/ Stærke baser/ Oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Sikkerhedsdatablad

Hagmans Golvfärg EP-V komp A

Erstatter dato: 24-08-2020

Revisionsdato: 26-04-2022

Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold.

Øvrig information: Utherdet: 5-7 døgn afhængigt af gulvtemperatur(OBS! Gulvtemperaturen må i ikke være under +10°C). Lagringstid: Ca. 24 måneder.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

| | |
|--|--|
| Akut toksicitet - indtagelse: | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Kan ved indtagelse virke irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal. |
| Akut toksicitet - hud: | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| Akut toksicitet - indånding: | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| Hudætsning/-irritation: | Virker irriterende på huden - kan medføre rødme. |
| Alvorlig øjenskade/-irritation: | Kan fremkalde irritation af øjet. |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| Kimcellemutagenicitet: | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| Kræftrisiko: | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| Reproduktionstoksicitet: | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| Enkel STOT-eksponering: | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| Gentagne STOT-eksponeringer: | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| Aspirationsfare: | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |

11.2. Oplysninger om andre farer

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan, cas-no 1675-54-3

| Organisme | Arter | Eksp ^o neringstid | Testtype | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------------|------------------------------|----------|----------|------------|------------|-----------------------------------|
| Krebsdyr | Daphnia sp. | 48h | 48hEC50 | 2,1mg/l | | OECD 202 | Leverandørens sikkerhedsdata blad |
| Alger | | 72h | 72hLC50 | > 11mg/l | | | Leverandørens sikkerhedsdata blad |

Sikkerhedsdatablad

Hagmans Golvfärg EP-V komp A

Erstatter dato: 24-08-2020

Revisionsdato: 26-04-2022

| | | | | | | | |
|----------|---------------|-----|---------|---------|--|----------|-----------------------------------|
| Krebsdyr | Daphnia magna | 21d | 21dNOEC | 0,3mg/l | | OECD 211 | Leverandørens sikkerhedsdata blad |
| Fisk | | 96h | 96hLC50 | 1,3mg/l | | OECD 203 | Leverandørens sikkerhedsdata blad |

Bisphenol F-Epichlorohydrin, reaktionsprodukt. , cas-no 9003-36-5

| Organisme | Arter | Ekspone- ringstid | Testtype | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------------|----------------------|----------|----------|------------|------------|-------|
| Alger | | 72h | EC50 | 1000mg/l | | OECD 201 | |
| Fisk | | 96h | LC50 | 2,54mg/l | | | |
| Krebsdyr | Daphnia sp. | 48h | EC50 | 2,55mg/l | | OECD 202 | |

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan, cas-no 1675-54-3

| Organisme | Arter | Ekspone- ringstid | Testtype | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------|----------------------|----------|---------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | 28d | | 6 - 12% | | OECD 301 F | Leverandørens sikkerhedsdata blad |
| | | 28d | | 5% | | OECD 301 B | |

Bisphenol F-Epichlorohydrin, reaktionsprodukt. , cas-no 9003-36-5

| Organisme | Arter | Ekspone- ringstid | Testtype | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------|----------------------|----------|-------|------------|------------|-------|
| | | 28d | | 16% | | OECD 301 B | |

Ikke let nedbrydelig.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bisphenol F-Epichlorohydrin, reaktionsprodukt. , cas-no 9003-36-5

| Organisme | Arter | Ekspone- ringstid | Testtype | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------|----------------------|----------|---------|------------|------------|-------|
| | | | Log Pow | 3,3mg/l | | | |

Produktet har potentiale for bioakkumulering.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelig information

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er farligt affald i henhold til kriterierne for farligt affald (Dir. 2008/98/EF). Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den lokale affaldsordning for farligt affald. Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj,

Sikkerhedsdatablad

Hagmans Golvfärg EP-V komp A

Erstatter dato: 24-08-2020

Revisionsdato: 26-04-2022

brugte engangshåndklæder og andet forurenet materiale skal lægges i særlige affaldsbeholdere. Beholdere skal være tydeligt mærket med f.eks. "Epoxyaffald. Pas på! Eksempel!"

Ibland hærderen, så produktet hærder. Udhærdet produkt er ikke farligt affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Kontakt de lokale myndigheder for anvisning af håndtering. Brug nedenstående kode til affaldsregistrering.

Affaldskategorier: EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer 08 01 12 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11 08 01 19* Vandigt opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer: | 3082 | 14.4. Emballagegruppe: | III |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | MILJØFARLIG VÆSKE N.O.S. (2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan) (Bisphenol F-Epichlorohydrin, reaktionsprodukt.) | 14.5. Miljøfarer: | Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i emballager over 5 kg/l. |
| 14.3. Transportfareklasse(r): | 9 | | |
| Fareetiket(ter): | 9 | | |
| Farenummer: | 90 | Tunnel restriktionskode: | - |

Transport via indre vandveje (ADN)

| | | | |
|---|---|-------------------------------|--|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer: | 3082 | 14.4. Emballagegruppe: | III |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane) (Bisphenol F-Epichlorohydrin, reaction product.) | 14.5. Miljøfarer: | Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i emballager over 5 kg/l. |
| 14.3. Transportfareklasse(r): | 9 | | |
| Fareetiket(ter): | 9 | | |
| Transport i tankskibe: | | | |

Søtransport (IMDG)

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer: | 3082 | 14.4. Emballagegruppe: | III |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane) (Bisphenol F-Epichlorohydrin, reaction product.) | 14.5. Miljøfarer: | Produktet skal mærkes som Marine Pollutant (MP) i emballager over 5 kg/l. |
| 14.3. Transportfareklasse(r): | 9 | Navne på miljøfarlige stoffer: | bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane Bisphenol F-Epichlorohydrin, reaction product. |
| Fareetiket(ter): | 9 | | |
| EmS: | F-A, S-F | IMDG Code segregation group: | - Ingen - |

Sikkerhedsdatablad

Hagmans Golvfärg EP-V komp A

Erstatter dato: 24-08-2020

Revisionsdato: 26-04-2022

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

| | | | |
|---|---|-------------------------------|--|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer: | 3082 | 14.4. Emballagegruppe: | III |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane) (Bisphenol F-Epichlorohydrin, reaction product.) | 14.5. Miljøfarer: | Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i emballager over 5 kg/l. |
| 14.3. Transportfareklasse(r): | 9 | | |
| Fareetiket(ter): | 9 | | |

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

Øvrig information: Hvis produktet transporteres i små emballager (< 5 kg eller < 5 liter) er det ikke omfattet af reglerne for transport af farligt gods, men emballagen skal leve op til reglerne.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Kodenummer: 00 - 5

Særlige bestemmelser:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Øvrig information: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Øvrig information: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder udelukkende dette produkt. Det er baseret på vores nuværende viden samt de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder gældende lovgivning for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere ændringer.

Anbefalet uddannelse: Ved sammenblanding af to komponenter skal sikkerhedsdatabladene for begge komponenter følges.
Arbejdstilsynet: Bekendtgørelser: Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser: Bilag 10 - Kvalifikationskrav ved arbejde med epoxy og isocyanater

Forhandlerbemærkninger: Ændringer er foretaget under punkt: 2, 9, 16.

Liste med relevante H-sætninger

| | |
|------|--|
| H301 | Giftig ved indtagelse. |
| H302 | Farlig ved indtagelse. |
| H310 | Livsfarlig ved hudkontakt. |
| H314 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
| H315 | Forårsager hudirritation. |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade. |

Sikkerhedsdatablad

Hagmans Golvfärg EP-V komp A

Erstatter dato: 24-08-2020

Revisionsdato: 26-04-2022

| | |
|------|--|
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation. |
| H330 | Livsfarlig ved indånding. |
| H373 | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| H400 | Meget giftig for vandlevende organismer. |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
| H412 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

Liste med relevante EUH-sætninger

| | |
|--------|--|
| EUH205 | Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. |
|--------|--|

Dokumentprog: DK